

ACM150

Motor : Cummins
Alternatör : Leroy Somer
Kontrol Kartı : COMAP



ISO8528

Bu jeneratör grubu ISO8528 yalıtımlı ıartlarıne karılayacak seviyede tasarlanmııtır.

SZUTEST

Bu jeneratör grubu ISO9001 sertifika ızelliklerine gıre tasarlanmıı ve ıretilmiıtır.



Bu jeneratör grubu CE sertifika ıartlarına uygundur

2000/14/EC

Ses yalıtım kabinli gruplar, 2000/14/EC Avrupa gırtı yalıtımlıne gıre test edilir.

IMO

Bu jeneratör grubu uluslar arası denizcilik kurallarına uygun ıretilmiıtır.

LR

Bu jeneratör grubu Lloyd Register (ıngiliz Loydu) Class kuruluıundan onaylıdır.

• ıkkıı GıAcı, 3-Fazlı, 50Hz ve 60Hz, GF 0,8

Voltaj	Prime Güç (PRP)		
	kVA	kW	Amp
220/380	185.00	148.00	
230/400	185.00	148.00	
255/440	236.00	189.00	

Prime Güç (PRP): Deııken elektriki yıke, gırtı temin etmede, yıllık sınırsız ıalıma saati in kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya gıre 12 saat ıalıma periyodunda 1 saat 10% aıırı yıkıleme in kullanılır.

• Standart Özellikler

Sabit tesislerde, yedek veya sırekli gırtı kaynaıı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, gıvenilirlik ve ideal performans saılar. ıretilen tım jeneratör grupları in, ın ırtı testi ve fabrika imalat testi yapılır.

• Kontrol Kartı :

Intelli Drive Marine

• Jeneratör Donanım Seıenekleri

MOTOR

- Dupleks yağ filtresi
- Dupleks yakıt filtresi
- ıift cidarlı yakıt boruları
- Elektronik Governor
- Klas kuruluı onayı
- Kaktı Yakıt ıkazı

ALTERNATÖR

- Koruma veya Ses yalıtım kabini
- Ana yakıt tankı
- Otomatik yakıt dolum sistemi

YARDIMCI DONATILAR

- Büyük güçde alternatör
- Rutubet ınleyen ısıtıcı
- Gırtı ıkkıı ıalteri

ACM150

Motor : Cummins
Alternatör : Leroy Somer
Kontrol Kartı : COMAP

Marine Motor Özellikleri

Motor Modeli		QSB7-DM
Silindir ve Tasarım		6 Silindirli, Sıraİ Tip
Hava Emme		Turbo Ėarjİ
Maksimum Standby Güç	1500 d/dk	164.00 kW [220.00HP]
	1800 d/dk	210.00 kW [282.00HP]
Toplam Silindir Hacmi	L	6.70
Çap ve Stroke	mm	0.00
Governör Tipi		Mekanik
Yakı Kapasitesi	L	18.90
Su Kapasitesi	L	26.50
Yanma Hava Debisi	50Hz (m³/dk)	
	60Hz (m³/dk)	
Sokıtma Suyu Akıİ Debisi	50Hz (L/dk)	132.00
	60Hz (L/dk)	174.00
Elektrik Sistemi		Mekanik
Deniz Suyu Pompası Basma YÁksekliğı	m	3.00
Yakıt TÁketimi	%100 yúkte(L/sa-50Hz)	46.00
	%75 yúkte(L/sa-50Hz)	35.50
	%50 yúkte(L/sa-50Hz)	23.40
	%100 yúkte(L/sa-60Hz)	58.10
	%75 yúkte(L/sa-60Hz)	44.10
	%50 yúkte(L/sa-60Hz)	29.50

Alternatör Özellikleri

Üretici		Leroy Somer
Modeli		LSAM46,2
Güç	kW	240.00
Tasarım		Fır-asız, 4 kutuplu
Cos Fi		1.00
Faz Sayısı		3
Yalıtım Sınıfı		H
Isı Yâkselmesi Sınıfı		F
Kıvaz Sistemi		PMG



ACM150

Motor : Cummins
Alternatör : Leroy Somer
Kontrol Kartı : COMAP

MARİN JENERATÖR GRUBU.

Boyut ve Ağırlık

Ağırlık Grup	Kuru Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ses Seviyesi(1 metre tam yükte)
	kg.	mm.	mm.	mm.	
	1400.00	1920.00	800.00	1350.00	-
Kabinli Grup	Kuru Ağırlık	Boy	En	Yükseklik	Ses Seviyesi(1 metre tam yükte)
	kg.	mm.	mm.	mm.	